

Kłapy rewizyjne HELPER AP-A – dodatkowe informacje

1. Nazwa produktu.

Kłapa rewizyjna HELPER AP-A (200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm)

2. Przeznaczenie kłapy rewizyjnej.

Kłapę rewizyjną można stosować w ścianach i sufitach gipsowo kartonowych jako punkt dostępu do zabudowanej przestrzeni. Kłapę z wypełnieniem płytą gipsowo kartonową można stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.

3. Elementy składowe kłapy rewizyjnej:

a.) Konstrukcja kłapy rewizyjnej wykonana jest z profili aluminiowych grubości ok. 2mm połączonych ze sobą metodą spawania. Szeroki kołnierz pozwala na stabilne jej oparcie i zamocowanie. Skrzydło kłapy wraz z ramą połączone jest za pomocą tulei pracujących jako zawiasy. Taki sposób połączenia pozwala na uzyskanie jednakowej szczeliny wokół wszystkich krawędzi.

b.) Wypełnienie kłapy rewizyjnej stanowi płyta gipsowo-kartonowa pełna lub perforowana. Grubość wypełnienia stanowią płyty 12,5mm; 25mm. Płyty do ramy mocowane są za pomocą wkrętów 3,5x25mm lub 3,5x35mm. Wszystkie ostre zakończenia wkrętów zabezpieczone są silikonowymi kapturkami.

c.) Zamknięcie kłapy stanowią zatrzaski sprężynowe MINI LATCH. Elementy sprężynowe za pomocą blachowkrętów zamocowano do zewnętrznej ramy, natomiast plastikowe elementy zamykające do ruchomej części kłapy.

d.) Każda kłapa wyposażona jest w linkę lub łańcuch zabezpieczający. Jeden koniec jest zamocowany do ramy stałej, a drugi do ruchomej kłapy.

e.) Dodatkową opcją jest montaż w klapie zamka na klucz.

4. Zasady użytkowania:

a.) Otwarcie i zamknięcie kłapy odbywa się poprzez dociśnięcie kłapy w miejscu zamontowania zatrzasków

b.) Przed każdym zamknięciem kłapy należy sprawdzić poprawność zapięcia linki/łańcucha bezpieczeństwa.

c.) Każde uszkodzenie konstrukcji kłapy rewizyjnej kwalifikuje ją do wymiany.

d.) Naprawę zarysowania płyty gipsowo-kartonowej wykonuje się poprzez szpachlowanie gipsem szpachlowym.

e.) Zabrania się obciążania i przykręcania innych elementów do kłap rewizyjnych.

f.) Zabrania się wycinania otworów w klapach rewizyjnych.

g.) Zabrania się jakiegokolwiek ingerencji w budowę kłapy rewizyjnej.